

Provozní řád / záruční podmínky: STÍNICÍ TECHNIKA

Číslo zakázky/smlouva:

Název zakázky :

Zákazník :

Typ sluneční clony: Markýza Pergola Výměna potahu Screen/RoletaDruh potahu: PVC Akryl 100% PES 100%**Rolovací markýzy, pergoly a screeny**

Markýzy, pergoly a screeny jsou vyvinuty jako zařízení ochrany proti slunci, označované dále také jako sluneční clona.

Návod na obsluhu: Ovládat markýzu smí pouze proškolená osoba seznámená s provozním řádem. Při použití markýzy obsluha musí sledovat pohyb ramen, odmotávání látky, a tím kontrolovat správný chod markýzy. Včasným zastavením může zabránit případnému poškození markýzy.

Mechanickou markýzu nebo pergolu vysouváme pomocí kliky, kterou vložíme do oka převodovky. Otáčivým pohybem kliky markýzu vysouváme až do maximální polohy rozveření ramen (ucítíme klapnutí) a otočíme o čtvrt otáčky zpět kvůli sto procentnímu vypnutí látky. Zasunutí se provádí točením kliky opačným směrem. Potah se vždy na válec navíjí horní náběhovou hranou, v opačném případě dojde k poškození markýzy.

Při pohybu látky musí být klika ve stejném směru jako oko převodovky, aby nedošlo k páčení či nadměrné síle na převodovku klikového mechanismu markýzy.

Markýzu nebo pergolu s motorem vysouváme a zasouváme pomocí ovladače. Koncové dorazy jsou nastaveny již našim technikem. Trubkový elektromotor je vybaven tepelnou pojistkou. Při opakovaném chodu motoru bez přestávek může tato tepelná pojistka odpojit přívod elektromotoru, až do jeho ochlazení na provozní teplotu. U motoru s NHK (nouzové ruční ovládání) je nutné dbát na to, aby při manipulaci s markýzou pomocí kliky (při výpadku el. energie), se markýza pohybovala pouze v rozmezí mezi oběma koncovými polohami. Přejetím těchto poloh může dojít k mechanickému poškození markýzy, nebo ke zrušení nastavení koncových dorazů, na což se záruka nevztahuje. NHK (nouzové ruční ovládání) používat pouze v nouzi poučenou a zaškolenou osobou. Před dlouhodobým uskladněním je nutné automatické systémy vyřadit z provozu.

Markýzu nebo pergolu s motorem na dálkové ovládání, případně doplněné o automatiku slunce-vítr

Je zakázáno zasahovat do automatického ovládání. Tento automat je pouze doplňkem pro zajištění včasného zasunutí v případě zvýšeného větru. Automat nelze považovat za pojistku v případě náhlé změny povětrnostních podmínek. Vždy je nutno posoudit momentální podmínky ze strany provozovatele a okamžitě reagovat na signály určující blízkost změny počasí a markýzu zatáhnout i v případě, že automat změnu větru nezaznamenal. Je mnoho případů, kdy může vlivem silného nárazu větru dojít k okamžité destrukci konstrukce, aniž by čidlo stihlo včas zareagovat. Na tento druh poškození se záruka nevztahuje.

Markýzy nebo pergoly instalované na samostatné konstrukci – výše uvedené markýzy mohou být upraveny na samostatné konstrukci. Zabraňte zásahům do této nosné konstrukce. Dbejte na zachování potřebné (dodané) zátěže pro zajištění stability nosné konstrukce.

Doporučená údržba: konstrukční prvky umývat a čistit min. 2x ročně houbou namočenou ve slabém roztoku tekutých čistících prostředků. Kluzné a třecí plochy mazat 2x ročně silikonovým olejem. Při slabém znečištění je možno potahovou látku pouze kartáčovat. Pokud látka zvlhne, je nutné ji co nejdříve nechat proschnout ve vysunutém stavu. Také před dlouhým uskladněním (na konci sezóny) doporučujeme potahovou látku vysušit na slunci. Markýzy vyžadují údržbu 1x ročně (provádí servisní technik – doporučujeme tuto službu objednat, prodlužuje se tak životnost výrobku).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ VÝROBCE

1. Při sněžení a poklesu teplot na a pod bod mrazu se zařízení nesmí používat.
2. Nepoužívat sluneční clony při sněžení, dešti a při nadlimitní rychlosti větru. Podmínky pro používání zařízení ve větru se liší dle daného systému a velikosti plachty. Tyto údaje jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách.....
3. Nezatěžovat konstrukci a potah clony zavěšováním dalších předmětů.
4. Odstranit možnost pádu předmětů na konstrukci/plachtu (např. omítka, ramopuchy, sněh).
5. Nepůsobit při manipulaci hrubou silou. Při použití podpěr předního profilu zabránit stahování markýz před jejich demontáží – může dojít k nevratnému poškození.
6. Nenechávejte markýzu nebo pergolu při použití bez dozoru z důvodu možné změny počasí. Potahovou tkaninu clony řádně vypínat a chránit před působením chemikálií, olejů a před nadměrným znečištěním.
7. Před uskladněním clonu řádně vysušit. V případě navíjení markýzy nebo pergoly s vlhkou látkou může docházet ke zvýšenému opotřebení tkaniny v místě podpěry válce, na což se reklamacie nevztahuje.
8. Zabránit zásahu nebo manipulaci neoprávněné osobě.
9. Neprovádět neodborné úpravy markýz, seřízení nebo přeprogramování dálkového ovladače. Úpravy směřjí být provedeny pouze odbornou dodavatelskou firmou.
10. Dodané zátěže konstrukcí (truhlíky, květináče) musí být vždy naplněny zeminou, štěrkem či kamením po horní okraj před započítáním používání výrobku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - V případě neuznané reklamacie při servisním zákroku budou náklady na servisní zásahy zákazníkovými účtovány.

- Záruka se vztahuje na prokazatelné vady materiálu a prokazatelné vady vzniklé chybou výrobní technologie, montáží, nevhodným způsobem dopravy a nevhodným skladováním.
- Za vady se nepovažují změny zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku používání.
- Doba záruky se řídí dle smlouvy, zákona, nebo dle dohody uvedené v nabídce.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

1. nedodržení upozornění výrobce – provozní řád – stínicí technika,
2. nedodržení montážního návodu nebo pokynu výrobce při montáži svépomocí,
3. použitím jiných než originálních dílů a příslušenství výrobce,
4. neoprávněným nebo nedoporučeným způsobem užívání,
5. nesprávnou manipulací, skladováním a neodbornou obsluhou,
6. zanedbáním nebo nesprávně prováděnou údržbou čištěním,
7. neodvratnou událostí, např. el. výbojem, zkratem, nebo náhlým poryvem větru,
8. úmyslným poškozením nebo svévolným zásahem neoprávněné osoby,
9. Na vybití baterie v dálkovém ovladači se záruka nevztahuje. Dálkový ovladač je seřízen technikem, v žádném případě do něj nezasahujte, řiďte se pouze návodem výrobce.
10. U potahových tkanin se za závady nepovažují:
 - zesvětlení barvy, resp. snížení pevnosti při normálním použití v běžné míře cca 10% za rok
 - prokapávání dešťových srážek přes švy látky (spojí pásů tkaniny)
 - mírný průvleč plachty, vytvořený vlastní vahou, případně doplněným potiskem
 - postupné prodření látky v místě podpěry navíjecího válce. Jedná se o poškození, které vzniká běžným provozem. Životnost látky je závislá na způsobu a četnosti používání.

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s obsluhou, podmínkami záruky a tímto přebírá plnou odpovědnost za neodbornou manipulaci se sluneční clonou, je si vědom rizik, které mohou vzniknout nesprávným použitím sluneční clony a bere na vědomí svoji odpovědnost při nesprávném použití sluneční clony. Totéž platí v případě používání jinou osobou než zákazníkem.

Datum:

Převzal a byl poučen:

Předal:

Jméno zákazníka:
(hůlkovým písmem)

